

ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС MP-318 "CRYSTAL"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ MASTER PROFESSIONAL! ФЕН ДЛЯ СУШКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР (6).
2. ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ.
3. С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (4) ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:
- СЛАБЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, ДЛЯ СУШКИ ВЛАЖНЫХ, НЕ ОЧЕНЬ ГУСТЫХ ВОЛОС.
- СИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, ДЛЯ СУШКИ МОКРЫХ, ГУСТЫХ ВОЛОС.
4. С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (5) ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:
- ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ, ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СУШКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС.
- ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ, ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУШКИ ВОЛОС.
5. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УКЛАДКИ ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА (3).
6. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ ИЛИ ЧАЩЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЧИСТКУ СЪЕМНОГО ФИЛЬТРА. ЭТА НЕСЛОЖНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ФЕНА.

1. ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
2. ПРОТРИТЕ КОРПУС ФЕНА С ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ ТКАНИ.
3. СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ (2). АККУРАТНО ПОЧИСТИТЕ ЕЕ ЩЕТОЧКОЙ ИЛИ КИСТЬЮ, УДАЛЯЯ ВОЛОСЫ И ПЫЛЬ.
4. УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ НА МЕСТО. НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ФЕНОМ, ЕСЛИ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА НЕ УСТАНОВЛЕНА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ НА ПРИБОР, НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ. УДАЛИТЕ ВЛАГУ И ПРОДОЛЖИТЕ РАБОТУ.
2. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШНУРА ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ.
3. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ФЕНА.
4. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАСАДКА НАГРЕВАЕТСЯ ДО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ДЕРЖИТЕСЬ ЗА РУЧКУ!
5. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
6. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

НА ИЗДЕЛИЕ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА В ТОВАРЕ ПОВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗУЕМО ВЫЗВАННЫЕ ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВОЗНИКШИМ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЕТЕВОЙ ШНУР.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ: НАЛИЧИЯ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (ТРЕЩИН, СКОЛОВ, АРАПИН, ОБРЫВОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, РАЗРУШЕНИЯ НАРУЖНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ).

ЕСЛИ НА ИЗДЕЛИИ ИМЕЮТСЯ СЛЕДЫ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ОТСУТСТВИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ШЛИЦОВ, ЗАЛОМЫ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ), ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА (НАЛИЧИЕ РЖАВИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТОРОННИХ ДЕТАЛЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ЖИДКОСТЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ), НАЛИЧИЯ СЛЕДОВ ВНЕШНЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПАРАМЕТРЫ КОТОРОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, НАВОДНЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И КАССОВОГО ЧЕКА.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА ПРОДАВЦУ. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОВАР, ОН БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ ИЛИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОКУПАТЕЛЕМ, НА АНАЛОГИЧНЫЙ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ. ЗАМЕНА ТОВАРА, НА ПЕРИОД РЕМОНТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ:

000 "ВАТ-93" Г. СОЧИ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 5 ТЕЛ. +7(988)231-60-00.

ДЕТАЛИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ ЦЕЛИКОМ, ЗАМЕНЕННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ОСТАЮТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ И ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ 000 "ВАТ-93". В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАНА НЕГАРАНТИЙНОЙ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ НЕТ КАК ТАКОВОЙ, А ОБРАЩЕНИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАСЦЕНКАМ И ТАРИФАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220-240В 50-60ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 2200-2400ВТ

ВНИМАНИЕ!

ДАННАЯ МОДЕЛЬ ФЕНА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПЛАСТИКА, ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО ПРИ РАБОТЕ МОТОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМОВ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ИСКРЫ. ЭТО НОРМАЛЬНО И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ.